

DEUTSCH 



WWW.SERWO.EU



**Licht
Produkte!**

#loveled

Lampen für den professionellen Anwender!

#loveled



5 JAHRE GARANTIE



Magnum Battery XS Set



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
 - 4 Helligkeitsstufen:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY XS ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Bosch-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung
0509013	Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah
0509020	Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40
0509303	Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah
0509310	Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40

Magnum Battery M Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
 - 4 Helligkeitsstufen:
 - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
 - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
 - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Magnum Battery M ist die zweitgrößte Lampe aus der Magnum Battery Serie, ist jedoch weiterhin bequem zu transportieren, und zeichnet sich dabei durch eine höhere Stoßfestigkeit (IK10) und einen größeren Maximalwert des Lichtstroms aus. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY M ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Bosch-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung
0509327	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509334	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509341	Lampe Magnum Battery M + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509358	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion

Lampen für den professionellen Anwender!

#loveled



Magnum Battery L Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
 - 4 Helligkeitsstufen:
 - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
 - 5650 lm, Betriebszeit: 45 min
 - 9250 lm, Betriebszeit: 25 min

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Der stärkste und größte Flutlichtstrahler aus der Magnum Battery Familie. Der Maximalwert des Lichtstroms beträgt 9250 lm. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

MAGNUM BATTERY L ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung
0509365	Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509372	Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509389	Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion
0509396	Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion

Giant LED EVO



- Schutzart: IP54
- Leistung: 227 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 33144 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: leistungsstarke SMD LED
- Schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (5 m)
- Zwei Steckdosen auf der Rückseite, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Nettogewicht: 5,3 kg

Art.-Nr.	Beschreibung
0501256	Giant LED EVO mit zwei Steckdosen

Stativ für Giant LED EVO



- Stahlstativ
- Höhe des aufgebauten Stativs: max. 3 Meter
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 1,22 Meter
- Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2,5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Nettogewicht: 5,4 kg
- Farbe: schwarz
- Zubehör: Adapterplatte mit Schraubfunktion für Giant-Lampen

Art.-Nr.	Beschreibung
0500294	Stativ für Giant LED EVO 3 m
0500300	Adapterplatte mit Schraubfunktion für die Montage der Giant-Lampe am Stativ

Magnum Battery XS



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
 - 4 Helligkeitsstufen:
 - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
 - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min

Art.-Nr.	Beschreibung
0509006	Magnum Battery XS (ohne Akku und Ladegerät)

Magnum Battery M



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
 - 4 Helligkeitsstufen:
 - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
 - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
 - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
 - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h

Art.-Nr.	Beschreibung
0509228	Magnum Battery M (ohne Akku und Ladegerät)

Magnum Battery L



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
- 4 Helligkeitsstufen:
 - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
 - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
 - 5650 lm, Betriebszeit: 45 min
 - 9250 lm, Betriebszeit: 25 min

Art.-Nr.	Beschreibung
0509259	Magnum Battery L (ohne Akku und Ladegerät)

Magnum Future LED XS



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP44
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: I
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Schirmmaterial: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (3 m)
- Eine Steckdose auf der Rückseite, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder serielle Lampenverbindungen ermöglichen
- Nettogewicht: 1 kg

Art.-Nr.	Beschreibung
0508405	Magnum Future LED XS mit Steckdose

Flato LED L Set mit Stativ



- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Nennleistung der Lampe: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom einer Lampe: 4600 lm**
- Das Set besteht aus 2 Flato L Lampen und Stativ
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Stativ:
 - Höhe aufgebaut/zusammengelegt: 200 cm/108 cm
 - Beinabstand: 92 cm
 - Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
 - Maximale Belastung: 15 kg

Art.-Nr.	Beschreibung
0502359	Set 2x Flato LED L mit Stativ 2 m

Flato LED L (einzeln)



- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4600 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: LED Modul
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Schirmmaterial: PC
- Art des Diffusors: OPAL
- Kabel: H20RN-F 2x 1 mm² (3 m)

Art.-Nr.	Beschreibung
0502199	Flato LED L

Magnum Future LED XL



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 11000 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: I
- Schirmart: Frost
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen sowie einem Ein- und Ausschalter
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (5 m)

Art.-Nr.	Beschreibung
0508887	Magnum Future LED XL MAX mit 2 Steckdosen

Magnum Future LED XS Akku



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54/20
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2000 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240 V
- Schutzklasse: II
- Ladezeit: 4 h
- 3 Helligkeitsstufen:
 - 650 lm, Betriebszeit: 6 h
 - 1000 lm, Betriebszeit: 4 h
 - 2000 lm, Betriebszeit: 2 h
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung
0508511	Magnum Future LED XS Akku

Plaster Lite Future LED



Stativ (siehe S. 10)

- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP66
- Nennleistung: 49 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 6400 lm**
- Schutzklasse: I
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (5 m)
- **Ohne Stativ**

Art.-Nr.	Beschreibung
0509217	Plaster Lite Future LED

Future Ball LED



- **Lichtkugel**
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 20 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2400 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: hocheffiziente LED
- Gehäuse: PP
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einklappbarer Haken
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (5 m)
- Kabelaufwickler im Gehäuse
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen

Art.-Nr.	Beschreibung
0509212	Future Ball LED mit zwei Steckdosen und Ein- und Ausschalter

Magnum Multi Battery!

Neues, innovatives Akku-Adapter-System, das die Lampennutzung mithilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Genau die richtige Lampe für Benutzer von Akkuwerkzeugen mit einer 18V-Batterie von folgenden Herstellern:

- Bosch Professional
- Milwaukee
- DeWalt
- Berner

Art.-Nr.	Beschreibung
0509068	Magnum Multi Battery XS 2300 lm + Adapter
0509075	Magnum Multi Battery M 4050 lm + Adapter
0509082	Magnum Multi Battery L 9250 lm + Adapter



VARIANTEN



Magnum Multi Battery **XS**
2300 lm



Magnum Multi Battery **M**
4050 lm



Magnum Multi Battery **L**
9250 lm



Adapter

Stoßfeste Lampe FÜR PROFIS

HOHER LICHTSTROM IN
EINEM ROBUSTEM UND
LEICHTEN GEHÄUSE

Site Lite Future LED



- Schutzart: IP54/20
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2000 lm**
- Schutzklasse: III
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Leuchtwinkel: 360°
- Gehäusematerial der Lampe: PP + T
- Schirmmaterial: PC
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Ladezeit: 4 h
- Batterie-Betriebszeit: 6 h
- 3 Helligkeitsstufen
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung
0501444	Site Lite Future LED

Stativ



- Stativ mit Click Head System
- Kompatibel mit: Magnum-Familie und Plaster Lite Future LED
- Höhe des aufgebauten Stativs: 2 m
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Nettogewicht: 2,3 kg
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Beschreibung
0500737	Stativ

Crop Future LED



- Lichtquelle: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (oben)
- Leuchtzeit: 400 lm – 3,5 h, 120 lm – 10 h
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Starker Magnet im Sockel
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung
0508599	Crop Future LED

Cyclop LED



- **Gestensteuerung**
- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm – 2,5 h, 150 lm – 4 h
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rutschfester Gurt
- Modernes Design und Materialien von höchster Qualität
- Beweglicher Lampenkopf +/- 60°

Art.-Nr.	Beschreibung
0504689	Cyclop LED

Avior COB LED



- Lichtquelle: 2 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 2 W COB - 200 lm, 1 W SMD - 100 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Batterie Li-ion 3,7V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3,5 h – Hauptlampe, 8 h – Taschenlampe
- Akku-Ladestandsanzeige
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung
0504719	Avior COB LED

Crane COB LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB – 450 lm, 1 W SMD – 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3 h – High, 5,5 h – Low
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Beweglicher Lampenhals +/- 120°

Art.-Nr.	Beschreibung
0504764	Crane COB LED


Profi Slim Service Set



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 12 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 1200 lm**
- Schutzart: IP44
- Matter Diffusor aus Polycarbonat
- Griff und Kappe aus ABS
- Gummikabel: H05RR-F 2 x 1 mm² (5 m)
- Kauf- und Austauschmöglichkeit von Baugruppen
- Halterung aus Aluminium
- Halterungsabstand: 105 – 170 cm
- Nettogewicht mit Leuchte: 1,2 kg
- Ideal für Kfz-Werkstätten zur Beleuchtung des Motorraums und zur Verwendung bei der Autoaufbereitung

Art.-Nr.	Beschreibung
0508232	Profi Slim Service Set

Profi Slim Line LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 2x 14 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2550 lm**
- Schutzart: IP65
- Schlagfestes Gehäuse
- Blendschutzdiffusor aus gefrorenem Polycarbonat
- Länge Lampe: je 120 cm
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm² (5 m)
- Ideal zum Beleuchten von Hebebühnen

Art.-Nr.	Beschreibung
0508805	2x Profi Slim Line LED inkl. Netzteil, Verkabelung und Montagehalterung
0508751	Magnethalterung (1 Stk.)
0508768	Schraubhalterung (2 Stk.)

Type 101 LED



- Lichtquelle: LED
- Schutzart: IP54
- Nennleistung der Lampe: 12 W
- Stoßfestigkeit: IK10
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 1700 lm**
- Schutzklasse: II
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
- Länge: 70 cm
- Kabel: H05RN-F 3x 0,75 mm² (5 m)
- Ideal zum Beleuchten von Arbeitsplätzen sowie Hebebühnen

Art.-Nr.	Beschreibung
0508809	Type 101 LED
0509140	Montagehalterung

Clima Evo UV



- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: UV LED
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Schutzklasse: IP54
- Schalter im Gehäuse
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Im Lieferumfang:
 - Schwarzer Gurt
 - Batterien (6 x AAA)
 - UV-Brille
- Lampe für die Diagnose von Klimaanlagelecks

Art.-Nr.	Beschreibung
0508575	Clima EVO UV

Eye COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 500 lm – 2,5 h, 250 lm – 5 h, 100 lm – 10 h
- Oberer Drehteil im Bereich von 1800 horizontal und 1200 vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Punktuelle Beleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung
0504641	Eye COB LED

Cobus COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 290 lm
- Oberer Drehteil im Bereich von 180° horizontal und 120° vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Sehr leichte Ausführung
- Batterie Li-ion 3,7V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtzeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige

Art.-Nr.	Beschreibung
0504559	Cobus COB LED

Diuna COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 200 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 2200mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Leuchtzeit: 5 h
- Ladezeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Ladung über integrierten USB

Art.-Nr.	Beschreibung
0504665	Diuna COB LED

Drago LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 2 W COB – 220 lm – High, 100 lm – Low
- Starker Magnet im Sockel
- Taschenlampen-Funktion
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,175 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 1500 mAh
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtzeit: 4 h
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung
0504566	Drago LED

Optim LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 2 W
- Schutzart: IP20
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 230 lm**
- Schutzklasse: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Kabel: H05W-F 2x 0,75 mm² (5 m)

Art.-Nr.	Beschreibung
0505958	Optim LED

Magnum Hobby



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP44
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 3600 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: II
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Gehäusefarbe der Lampe: grün
- Schirmmaterial: PC
- Kabel: H07RN-F 2x 1 mm² (3 m)

Art.-Nr.	Beschreibung
0506447	Magnum Hobby



Handy Future LED



- Lichtquelle: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung
0508551	Handy Future LED

Handy Multi LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 2 x 3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP40
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 – 4 h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung
0508568	Handy Multi LED

Classic Outdoor



- Lichtquelle: LED E27 Lampe
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Glasdiffusor
- Halterung und Schutzring aus Gummi
- Schutzklasse: II
- Kabel: H05VV-F 2x 0,75 mm² (5 m)
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Erhöhte Dichtheit der Lampe in der Klasse IP44
- Ohne Leuchtmittel

Art.-Nr.	Beschreibung
0500133	Classic Outdoor

Classic Indoor



- Lichtquelle: E27
- Maximale Quellenleistung: 60 W
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Schutzklasse: II
- Diffusor: PC
- Halterung aus Kunststoff
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Kabel: H05VV-F 2x 0,75 mm² (5 m)
- Ohne Leuchtmittel

Art.-Nr.	Beschreibung
0500058	Classic Indoor

#loveled

WWW.SERWO.EU



Händler:



Serwo GmbH

Benzstraße 4 – 6
51381 Leverkusen

order@serwo.eu
www.serwo.eu

Ihr Ansprechpartner

Herr Jens Schulze
jens.schulze@serwo.eu

powered by

